



Switch the power on

CATÁLOGO GERAL

GERADORES

MOTOSOLDADORAS

TORRES DE ILUMINAÇÃO

Estas são as 7 principais razões

monofásica contínua de 230V, válida para iluminação e pequenas máquinas elétricas.

Peso de apenas 34 Kg.

Ótimo rendimento entre potência de motor e potência de soldadura, permitindo soldar com elétrodos de 3.25 mm.



Em cada 50 milissegundos são controlados eletronicamente a tensão e a intensidade da soldadura, permanecendo sempre constantes os melhores parâmetros de soldadura.

Geração de corrente contínua de soldadura que mediante tecnologia chopper, é invertida em corrente de alta frequência, com regulação eletrônica.

- Regulação de 35 a 150 Amp.
- Tensão em vazio de 40 a 65 V.
- Serviço a 60% 150 Amp.

7 SOLDADURA DE ALTA QUALIDADE, graças à alta frequência utilizada no controlo de arco (A-V) minimizam-se as projeções e mantém-se uma elevada constância de soldadura ao longo de todo o cordão Desta forma temos resultados com acabamentos perfeitos, conseguindo ainda operações mínimas de pós-trabalho, reduzindo assim o custo/hora em trabalhos de manutenção com soldadura.

[illegible]

MOTOSOLDADORAS

NEW MAGIC WELD



GM 5-200 HBM



NOVO

TS 405 EVO



NOVO

MODELO	CORRENTE MÁXIMA DE SOLDADURA	POTÊNCIA AUXILIAR	TIPO DE SOLDADURA	MOTOR	GASOLINA	DIESEL	REF. AR	REF. ÁGUA	3000 rpm	1500 rpm	60 HZ
COMPACT WELDERS											
NEW MAGIC WELD	150 A @ 60%	2 kW - 230Vcc 1F		HONDA GX200	•		•		•		
MAGIC WELD 200	200 A @ 60%	3,3 kVA - 230V 1F		HONDA GX270	•		•		•		
MAGIC WELD 200 YDE	170 A @ 60%	3,3 kVA - 230V 1F		YANMAR L70 V		•	•		•		
TS 200 BS/CF	190 A @ 35%	6 kVA - 400V 3F		HONDA GX390	•		•		•		
TS 200 DES/CF	190 A @ 35%	6 kVA - 400V 3F		YANMAR L100 V		•	•		•		
TS 200 BS/EL	155 A @ 60%	6 kVA - 400V 3F		HONDA GX390	•		•		•		
TS 200 BS/EL-P	170 A @ 60%	6 kVA - 400V 3F		HONDA GX390	•		•		•		
TS 200 DES/EL	170 A @ 60%	6 kVA - 400V 3F		YANMAR L100 V		•	•		•		
TS 250 KD/EL	250 A @ 35%	6,5 kVA - 400V 3F		KOHLER KD 477/2		•	•		•		
POWER WELDERS											
CS 230 YSX CC/CV	210 A @ 60%	6 kVA - 400V 3F		YANMAR L100 V		•	•		•		
TS 300 KSX/EL	300 A @ 60%	10 kVA - 400V 3F		KOHLER KD 477/2		•	•		•		
CS 350 KSX CC/CV	350 A @ 35%	10 kVA - 400V 3F		KOHLER KD 477/2		•	•		•		
TS 350 YSX BC	350 A @ 35%	12 kVA - 400V 3F		YANMAR 3 TNV80		•		•	•		
TS 400 KSX/EL	400 A @ 35%	13 kVA - 400V 3F		KOHLER KD 625/2		•	•		•		
TS 400 YS	400 A @ 60%	16 kVA - 400V 3F		YANMAR 4 TNV 88		•		•		•	
TS 400 PS BC	400 A @ 60%	16 kVA - 400V 3F		PERKINS 404A-22G1		•		•		•	
TS 500 PS BC	500 A @ 35%	16 kVA - 400V 3F		PERKINS 404A-22G1		•		•		•	•
TS 600 PS BC	600 A @ 35%	40 kVA - 400V 3F		PERKINS 1103A-33TG1		•		•		•	
DIGITAL WELDERS DSP											
DSP 500 YS	500 A @ 60%	16 kVA - 400V 3F		YANMAR 4 TNV 88		•		•		•	
DSP 500 PS	500 A @ 35%	16 kVA - 400V 3F		PERKINS 404A-22G1		•		•		•	
DSP 600 PS	600 A @ 35%	30 kVA - 400V 3F		PERKINS 1103A-33G		•		•		•	
DSP 2x400 PS	2 x 400 A @ 35%	40 kVA - 400V 3F		PERKINS 1103A-33TG1		•		•		•	
TS EVO WELDERS											
TS 255 EVO NOVO	250 A @ 100%	8 kVA - 400V 3F		KOHLER KDW 702		•		•	•		
TS 255 EVO MULTI4 NOVO	250 A @ 100%	8 kVA - 400V 3F		KOHLER KDW 702		•		•	•		
TS 2x280 EVO NOVO	2x250 A @ 60% 480 A @ 60%	12 kVA - 400V 3F		KUBOTA V1505		•		•	•		
TS 2x280 EVO MULTI4	2x250 A @ 60% 480 A @ 60%	12 kVA - 400V 3F		KUBOTA V1505		•		•	•		
TS 405 EVO NOVO	325 A @ 60%	12 kVA - 400V 3F		KOHLER KDW 1003		•		•	•		
TS 405 EVO MULTI4 NOVO	325 A @ 60%	12 kVA - 400V 3F		KOHLER KDW 1003		•		•	•		
TS 600 EVO	550 A @ 60%	20 kVA - 400V 3F		DEUTZ F4L2011		•	•			•	○
TS 600 EVO MULTI4	550 A @ 60%	20 kVA - 400V 3F		DEUTZ F4L2011		•	•			•	○
GERADORES SOLDADORES											
GM 5-200 HBM NOVO	160A 60% 120A 100%	5 kW - 230V 1F		HONDA GX390	•		•		•		
GM 7-200 HBT NOVO	160A 60% 120A 100%	7 kVA - 400V 3F		HONDA GX390	•		•		•		

GERADORES 3000 rpm

GE 4000 MI



NOVO

GE 7500 MBH RENTAL



GE S-6000 YDM



GE 17054 HBT



NOVO

GE SX-8000 HBT



NOVO

GE 18000 KDT



NOVO

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA	MOTOR	GASOLINA	DIESEL	S-SEMICARENADO	INSONORIZADO	SUPER INSONORIZADO	AVR	ARRANQUE ELÉTRICO	IP54
MONOFÁSICOS										
GE 2000 MI NOVO	2,2 kW / 230 V / 9,6 A	GK 80-i	•				•			
GE 4000 MI NOVO	3 kW / 230 V / 13 A	GK 225	•				•		•	
GE 4000 MBH	3 kVA / 230 V / 13 A	HONDA GX 200	•					○		
GE 4000 MBK	3 kVA / 230 V / 13 A	KOHLER CH270	•					○		
GE 5000 MBH	4,2 kVA / 230 V / 18,3 A	HONDA GX 270	•					○		
GE 5000 MBK	4,2 kVA / 230 V / 18,3 A	KOHLER CH395	•					○		
GE 5000 MBH RENTAL	4,2 kVA / 230 V / 18,3 A	HONDA GX 270	•							
GE S-5000 HBM	4,9 kVA / 230 V / 21,3 A	HONDA GX 270	•		•			○		
GE S-5000 HBM AE	4,9 kVA / 230 V / 21,3 A	HONDA iGX 270	•		•			•	•	
GE SX-5000 HBM AE NOVO	4,9 kVA / 230 V / 21,3 A	HONDA iGX 270	•				•	•	•	
GE S-6000 YDM	5,7 kVA / 230 V / 24,8 A	YANMAR L100 V		•	•			○	○	
GE SX-6000 YDM AE	5,7 kVA / 230 V / 24,8 A	YANMAR L100 V		•			•	•	•	
GE S-7000 HBM	6,7 kVA / 230 V / 29,1 A	HONDA GX 390	•		•			○		
GE S-7000 HBM AE AVR	6,7 kVA / 230 V / 29,1 A	HONDA iGX 390	•		•			•	•	

GERADORES 3000 rpm

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA	MOTOR	GASOLINA	DIESEL	S-SEMICARENADO	INSONORIZADO	SUPER INSONORIZADO	AVR	ARRANQUE ELÉTRICO	IP54
GE SX-7000 HBM NOVO	6,7 kVA / 230 V / 29,1 A	HONDA iGX 390 	●				●	●	●	
GE 7500 MBH RENTAL	7 kVA / 230 V / 30,4 A	HONDA GX 390 	●					○	○	
GE 7500 MBK RENTAL	7 kVA / 230 V / 30,4 A	KOHLER CH440 	●					○	○	
GE SX-9000 KDM NOVO	9,2 kVA / 230 V / 45 A	KOHLER KDW702 		●			●	●	●	
GE 10000 HZDM AE	10 kVA / 230 V / 43,5 A	HATZ 1D90 		●				●	●	
GE 10000 KD NOVO	10 kVA / 230 V / 43,5 A	KOHLER KD425/2		●				●	●	
GE 11000 HBS/GS AE	11 kVA / 230 V / 47,8 A	HONDA GX 630 	●					●	●	
GE 12000 KSX/GS AE AVR	13,5 kVA / 230 V / 58,7 A	KOHLER KD477/2		●		●		●	●	
GE 15000 HBM NOVO	16 kVA / 230 V / 69,6 A	HONDA iGX 800 	●					●	●	
GE SX-16000 KDM NOVO	16 kVA / 230 V / 69,6 A	KOHLER KDW1003 		●				●	●	
TRIFÁSICOS										
GE 6000 TBK	5,5 kVA / 400 V / 7,9 A	KOHLER CH395	●							
GE SX-6500 YDT AE	6,5 kVA / 400 V / 9,4 A	YANMAR L100 V 		●			●	●	●	
GE S-6500 YDT	6,5 kVA / 400 V / 9,4 A	YANMAR L100 V 		●	●			○	○	
GE S-6500 YDT AE AVR IP54	6,5 kVA / 400 V / 9,4 A	YANMAR L100 V 		●	●			●	●	●
GE SX-7554 YDT AE	7 kVA / 400 V / 10,1 A	YANMAR L100 V 		●			●	●	●	●
GE S-8000 HBT	8 kVA / 400 V / 11,5 A	HONDA GX 390 	●		●			○		
GE S-8000 HBT AE AVR	8 kVA / 400 V / 11,5 A	HONDA GX i390 	●		●			●	●	
GE S-8000 HBT AE AVR IP54	8 kVA / 400 V / 11,5 A	HONDA GX i390 	●		●			●	●	●
GE SX-8000 HBT NOVO	8 kVA / 400 V / 11,5 A	HONDA GX i390 	●				●	●	●	
GE 9000 TBH RENTAL	8,5 kVA / 400 V / 12,3 A	HONDA GX 390 	●						○	
GE 9000 TBK RENTAL	8,5 kVA / 400 V / 12,3 A	KOHLER CH440 	●						○	
GE SX-11000 KDT NOVO	11 kVA / 400 V / 15,9 A	KOHLER KDW702 		●			●	●	●	
GE SX-12054 KDT NOVO	11 kVA / 400 V / 15,9 A	KOHLER KDW702 		●			●	●	●	●
GE 12000 KD NOVO	12 kVA / 400 V / 17,3 A	KOHLER KD425/2		●				●	●	
GE 12000 HZDT AE	12 kVA / 400 V / 17,3 A	HATZ 1D90 		●				●	●	
GE 12054 HZDT AE	12 kVA / 400 V / 17,3 A	HATZ 1D90 		●				●	●	●
GE 13000 HBS AE	13 kVA / 400 V / 18,7 A	HONDA GX 630 	●					●	●	
GE 13054 HBS AE	13 kVA / 400 V / 18,7 A	HONDA GX 630 	●					●	●	●
GE 14000 KD/GS AE	15 kVA / 400 V / 21,7 A	KOHLER KD477/2		●					●	
GE 14000 KSX/GS AE AVR	15 kVA / 400 V / 21,7 A	KOHLER KD477/2		●		●		●	●	
GE 17000 HBT NOVO	16 kVA / 400 V / 23 A	HONDA iGX 800 	●					●	●	
GE 17054 HBT NOVO	17 kVA / 400 V / 23 A	HONDA iGX 800 	●					●	●	●
GE SX 18000 KDT NOVO	18 kVA / 400 V / 24,5 A	KOHLER KDW1003 		●			●	●	●	
GE 20000 KS/GS AE	20 kVA / 400 V / 28,9 A	KOHLER KD625/2		●		●		●	●	

GERADORES 1500 rpm

GE 35 KSX



NOVO

GE 120 BSX



NOVO

GE 495 SSX



NOVO

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA	MOTOR DIESEL	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	INSONORZ.	SUPER-INSONORZ.	DETECÇÃO TRIFÁSICO
YANMAR							
GE 8 YSXC	8 kVA (7,2 kW) / 230 V / 34,8 A	YANMAR 3TNV80F	•			•	
GE 10 YSXC	9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 13,7 A	YANMAR 3TNV80F		•		•	
GE 10 YSX	9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 13,7 A	YANMAR 3TNV80F		•		•	
GE 15 YSXC	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A	YANMAR 3TNV88F		•		•	
GE 15 YSX	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A	YANMAR 3TNV88F		•		•	
GE 20 YSX	20 kVA (18 kW) / 230 V / 87 A	YANMAR 4TNV88	•			•	
GE 20 YSXC	20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A	YANMAR 4TNV88		•		•	•
GE 20 YSX	20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A	YANMAR 3TNV88		•		•	•
GE 35 YSX	31 kVA (27,9 kW) / 230 V / 135 A	YANMAR 4TNV98 3A	•			•	•
GE 35 YSC	33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A	YANMAR 4TNV98 3A		•	•		
GE 35 YSX	38 kVA (30,4 kW) / 400 V / 54,8 A	YANMAR 4TNV98 3A		•		•	•
GE 45 YSC	44 kVA (35,4 kW) / 400 V / 63,5 A	YANMAR 4TNV98T		•	•		•
GE 45 YSX	46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A	YANMAR 4TNV98T		•		•	•
KOHLER							
GE 35 KSC NOVO	33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A	KOHLER KDI 2504 TM-30		•	•		
GE 35 KSX NOVO	33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A	KOHLER KDI 2504 TM-30		•		•	
GE 45 KSC NOVO	44 kVA (35,2 kW) / 400 V / 63,5 A	KOHLER KDI 2504 TM-40		•	•		•
GE 45 KSX NOVO	44 kVA (35,2 kW) / 400 V / 63,5 A	KOHLER KDI 2504 TM-40		•		•	•
GE 65 KSX NOVO	66 kVA (52,8 kW) / 400 V / 95,2 A	KOHLER KDI 3504 TM		•		•	•
PERKINS							
GE 20 PSX	22 kVA (17,6 kW) / 400 V / 31,8 A	PERKINS 404A-22G1		•		•	•
GE 35 PSX	33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A	PERKINS 1103A-33G		•		•	•
GE 35 PSSX	33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A	PERKINS 1103A-33G		•		•	•
GE 55 PS	51 kVA (40,8 kW) / 400 V / 73,6 A	PERKINS 1103A-33TG1		•		•	•
GE 50 PSSX	51 kVA (40,8 kW) / 400 V / 73,6 A	PERKINS 1103A-33TG1		•		•	•
GE 65 PSSX	66 kVA (52,8 kW) / 400 V / 95,2 A	PERKINS 1103A-33TG2		•		•	•
GE 65 PSSX	66 kVA (52,8 kW) / 400 V / 95,2 A	PERKINS 1104D-44TG3 3A		•		•	•
GE 90 PSX	90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A	PERKINS 1104A-44TG2		•		•	
GE 120 PSX	114 kVA (91,2 kW) / 400 V / 164,5 A	PERKINS 1104C-44TAG2		•		•	
GE 165 PSX	165 kVA (132 kW) / 400 V / 238,1 A	PERKINS 1106A-70TAG2		•		•	
BAUDOUIN							
GE 90 BSX	88 kVA (70,4 kW) / 400V / 127 A	BAUDOUIN - 4M11G90/5		•	•		
GE 120 BSX	120 kVA (96 kW) / 400V / 173,2 A	BAUDOUIN - 4M11G120/5		•	•		

GERADORES 1500 rpm

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA	MOTOR DIESEL	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	INSONORZ.	SUPER-INSONORIZ.	DETECÇÃO TRIFÁSICO
FPT							
GE 65 FSX NOVO	66 kVA (52.8 kW) / 400V / 95.3 A	FPT N45SM1F 3A		•		•	•
GE 90 FSX	90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A	FPT NEF45 SM3		•		•	
GE 90 FSX	90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A	FPT NEF45 TE1F 3A		•		•	
GE 110 FSX	110kVA (88 kW) / 400 V / 159 A	FPT NEF45 TM2		•		•	
GE 110 FSX	110kVA (88 kW) / 400 V / 159 A	FPT NEF45 TE2F 3A		•		•	
GE 140 FSX	140kVA (112 kW) / 400 V / 202 A	FPT NEF45 TM3		•		•	
GE 165 FXC NOVO	165kVA (132 kW) / 400 V / 238,2 A	FPT NEF 67 TE1F 3A		•		•	
GE 185 FXC NOVO	192 kVA (153.6 kW) / 400V / 277A	FPT NEF 67 TM4		•		•	
GE 225 FXC NOVO	220kVA (176 kW) / 400 V / 317 A	FPT NEF 67 TM7		•		•	
GE 225 FXC NOVO	220kVA (176 kW) / 400 V / 317 A	FPT NEF TE3F 3A		•		•	
GE 225 FSX	220 kVA (176 kW) / 400 V / 317 A	FPT NEF 67 TE8W		•		•	
GE 225 FSX	220 kVA (176 kW) / 400 V / 317 A	FPT NEF 67 TE3F 3A		•		•	
GE 275 FSX	275 kVA (220 kW) / 400 V / 397 A	FPT NEF 67 TE8W		•		•	
GE 275 FSX	275 kVA (220 kW) / 400 V / 397 A	FPT C87 TE3F 3A		•		•	
GE 335 FSX	330kVA (264 kW) / 400 V / 476,3 A	FPT C87 TE4		•		•	
GE 335 FSX	330kVA (264 kW) / 400 V / 476,3 A	FPT C87 TE4F 3A		•		•	
GE 385 FSX	385 kVA (308 kW) / 400 V / 555,7 A	FPT C13 TE2A		•		•	
GE 385 FSX	382 kVA (305,6 kW) / 400 V / 551,4 A	FPT C13 TE1F 3A		•		•	
GE 455 FSX	450 kVA (360 kW) / 400 V / 649,5 A	FPT C13 TE3A		•		•	
GE 455 FSX	440 kVA (352 kW) / 400 V / 635,1 A	FPT C13 TE2F 3A		•		•	
GE 545 FSX NOVO	541 kVA (432.8 kW) / 400V / 781 A	FPT C13 TE7W		•		•	
SCANIA							
GE 385 SSX NOVO	385 kVA (308 kW) / 400V / 556 A	SCANIA		•		•	
GE 455 SSX NOVO	450 kVA (360 kW) / 400V / 649,5 A	SCANIA		•		•	
GE 495 SSX NOVO	495 kVA (396 kW) / 400V / 715 A	SCANIA		•		•	
GE 555 SSX NOVO	550 kVA (440 kW) / 400V / 795 A	SCANIA		•		•	

GERADORES TDF

MODELO	POTÊNCIA REQ. TRATOR (HP)	3000 RPM	1500 RPM	AVR	ESCOVAS	MODELO	POTÊNCIA REQ. TRATOR (HP)	3000 RPM	1500 RPM	AVR	ESCOVAS
GXT 10000	20	•		•	•	GXT 10 - 4A	21		•	•	
GXT 15000	31	•		•	•	GXT 15 - 4A	31		•	•	
GXT 20000	40	•		•	•	GXT 20 - 4A	40		•	•	
GXT 10 - 4AB	21		•	•	•	GXT 25 - 4A	50		•	•	
GXT 13 - 4AB	27		•	•	•	GXT 42 - 4A	80		•	•	
GXT 15 - 4AB	31		•	•	•	GXT 50 - 4A	90		•	•	
GXT 20 - 4AB	40		•	•	•	GXT 62 - 4A	115		•	•	
GXT 27 - 4AB	55		•	•	•	GXT 62 - 4A	130		•	•	
GXT 30 - 4AB	60		•	•	•	GXT 62 - 4A	150		•	•	



NOVO

TORRES DE ILUMINAÇÃO

TF IM 5.5 Y L-4x150



TF II9 Y LED



MODELO	MOTOR DIESEL	CTV ¹	CTM ²	CTL ³	TIPO DE LÂMPADA	NÚMERO DE LÂMPADAS	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	GERADOR INCLUIDO	ALTURA 5,5 M	ALTURA 9 M	ELEVACÃO HIDRÁULICA	ELEVACÃO MECÂNICA
LIGHT & ENERGY													
TF IM 5,5 Y	YANMAR L70V		●	○	lódotos metálicos	4x400 W	●		●	●			●
TF IM 5,5 Y	YANMAR L70V		●	○	LED	4x150 W	●		●	●			●
TF IM 5,5 Y	YANMAR L70V		●	○	LED	4x240 W	●		●	●			●
TF II9 Y J-4x1000	YANMAR 3TNV80F	○		○	lódotos metálicos	4x1000 W	●		●		●	●	
TF II9 Y L-4x240	YANMAR 3TNV80F	○		○	LED	4x240 W	●		●		●	●	
TF II9 Y L-4x350	YANMAR 3TNV80F	○		○	LED	4x350 W	●		●		●	●	
TF II9 Y J-4x1000	Kohler KDW 1003	○		○	lódotos metálicos	4x1000 W	●		●		●	●	
TF II9 Y L-4x240	Kohler KDW 1003	○		○	LED	4x240 W	●		●		●	●	
TF II9 Y L-4x350	Kohler KDW 1003	○		○	LED	4x350 W	●		●		●	●	
LIGHTING KIT													
TF NM5.5 J-4x400	-		●		lódotos metálicos	4x400 W	●			●			●
TF NM5.5 L-4x150	-		●		LED	4x150 W	●			●			●
TF NM5.5 L-4x240	-		●		LED	4x240 W	●			●			●
TF NM9 J-4x1000	-			●	lódotos metálicos	4x1000 W	●				●		●
TF NM9 L-4x240	-			●	LED	4x240 W	●				●		●
TF NM9 L-4x350	-			●	LED	4x350 W	●				●		●
TF NI9 J-4x1000	-			●	lódotos metálicos	4x1000 W	●				●	●	
TF NI9 L-4x240	-			●	LED	4x240 W	●				●	●	
TF NI9 L-4x350	-			●	LED	4x350 W	●				●	●	
TF KIT I9 J-4x1000	-	○			lódotos metálicos	4x1000 W	●				●	●	
TF KIT I9 L-4x240	-	○			LED	4x240 W	●				●	●	
TF KIT I9 L-4x350	-	○			LED	4x350 W	●				●	●	
TF CUBE I9 J-4x1000	-				lódotos metálicos	4x1000 W		●			●	●	
TF CUBE I9 L-4x240	-				LED	4x240 W	●				●	●	
TF CUBE I9 L-4x350	-				LED	4x350 W	●				●	●	

¹ CTV: reboque homologado | ² CTM: carro de transporte manual | ³ CTL: reboque de obra

STAGE V | ● DE SÉRIE | ○ OPCIONAL